



Science.
Applied to Life.™



3M™ Autoreparatur-Systeme

3M™ Perfect-it™ III Famous Finish

Das einzigartige Poliersystem
für ein perfektes Finish.

Testen Sie 3M™ Perfect-it™ III
Famous Finish jetzt auf Ihrem
Lacksystem.



Für ein glänzendes Polierergebnis auf allen konventionellen und neuen, hochvernetzten Klarlacksystemen ohne Pad-Wechsel oder zusätzlichen Materialauftrag.

www.3M.de/Autoreparatur

3M™ Perfect-it™ III Famous Finish – schnell, sicher, einfach



Part-Nr.	Beschreibung	Inhalt	Einheit pro Verpackung
51677	3M™ Perfect-it™ III Famous Finish	1 kg	1 Flasche
51678	3M™ Perfect-it™ III Famous Finish	0,5 kg	1 Flasche
50962	3M™ Perfect-it™ III Quick Connect Polierschaum, Ø150 mm, grün	1	1 Stück
alternativ 50487	3M™ Perfect-it™ III Polierschaum, Ø150 mm, glatt, grün	2	2 Stück
2010HLGN	Scotch-Brite™ Hochleistungstuch, grün	5	5 Stück
55535	3M™ Finish-Kontrollspray	500 ml	1 Flasche
202764	Festool SHINEX RAP 150-14FE	1	1 Maschine
202554	Festool Universalcenter UCR 1000	1	1

Bitte beachten Sie die weiteren Produkte unseres Famous Finish Polierprozesses.

EIGENSCHAFTEN:

- Zur Anwendung auf allen konventionellen und neuen, hochvernetzten Klarlacksystemen
- Intuitiv erlernbar
- Sehr hohe Schleifleistung und gleichzeitig hoher Glanzgrad

VORTEILE:

- Beseitigung aller gängigen Oberflächenstörungen ohne Einsatz weiterer Poliermittel
- Zeitersparnis durch sehr einfache Anwendung
- Zeit- und Kostenersparnis durch Vermeidung von Pad- und Materialwechseln

ANWENDUNGSEMPFEHLUNG:

Vor dem ersten Polierschritt den zu bearbeitenden Untergrund mit 3M™ Trizact™ P3000 feinschleifen.

Polierschritt 1:

- 3M™ Perfect-it™ III Famous Finish auftragen.
- Fläche mittels Winkelpolierer mit 800 – 1.200 U/Min. ca. 15 Sekunden polieren.
- Poliermaschine flach auflegen, nur leichten Druck ausüben, gegen Ende den Druck nochmals verringern.

Kontrolle:

- Nach dem ersten Polierschritt Kontrolle mit 3M™ Finish-Kontrollspray durchführen.
- Sollten noch Schleifkratzer sichtbar sein, Polierschritt 1 wiederholen.

Polierschritt 2:

- Ist die Oberfläche frei von Schleifkratzern, diese ohne Zugabe weiterer Politur mit dem gleichen Polierschaum und geringem Auflagedruck auf Glanz polieren.

VORTEIL:

- Bei 95% aller Oberflächen ist der Poliervorgang nach dem 2. Polierschritt abgeschlossen!



3M Deutschland GmbH
Autoreparatur-Systeme
 Carl-Schurz-Straße 1
 41453 Neuss
 Tel.: +49 21 31 14-20 20
 Fax: +49 21 31 14-32 00
 E-Mail: Autoreparatur@3M.com
 www.3M.de/autoreparatur
 BK25-0015

3M (Schweiz) GmbH
Autoreparatur-Systeme
 Eggstrasse 93
 8803 Rüschlikon
 Tel.: +41 44 724 91 42
 Fax: +41 44 724 94 40
 E-Mail: 3M-Auto.ch@mmm.com
 Web: www.3M-autoinfo.ch
 BK25-0015

3M Österreich GmbH
Autoreparatur-Systeme
 Kranichberggasse 4
 1120 Wien
 Tel.: +43 186 686-474
 Fax: +43 186 686-229
 E-Mail: autoreparatur-at@mmm.com
 Web: www.3M-autoreparatur.at
 BK25-0015

3M und Perfect-It sind eingetragene Marken der 3M Company.
 © 3M 2017. All rights reserved.