



### Front

Scale starts with:	20
Scale segments distance:	20

	5	:	1	:	0,5	0,8	1
15							
14							
13							
12							
11							
10	200		240		260	272	280
9	180		216		234	244,8	252
8	160		192		208	217,6	224
7	140		168		182	190,4	196
6	120		144		156	163,2	168
5	100		120		130	136	140
4	80		96		104	108,8	112
3	60		72		78	81,6	84
2	40		48		52	54,4	56
1	20		24		26	27,2	28

### Back

Scale starts with:	20
Scale segments distance:	20

	5	:	1	:	1,5	2	2,5
15							
14							
13							
12							
11							
10							
9							
8	160		192		240	256	272
7	140		168		210	224	238
6	120		144		180	192	204
5	100		120		150	160	170
4	80		96		120	128	136
3	60		72		90	96	102
2	40		48		60	64	68
1	20		24		30	32	34

t = 2,0

Walzrichtung: ↔

Stanzgrat Umriß: UNTEN

Ausführung:	eloxiert
Oberfläche:	----
Schutzfolie:	----
Kleber:	----
Grundfarbe:	silber
Farbe 1:	schwarz
Farbe 2:	rot (PMS 7626 C)
Farbe 3:	blau (PMS Process Cyan)

**sommer**  
kennzeichnend.

Steinbeistr. 9 71691 Freiberg  
www.sommer.de  
info@sommer.de  
Fon: 07141 / 27 45-0 Fax: -10

Maßstab: 1:1 Mat.: Al

Zeichnungsnummer:

M-6154

Kundennummer: D200185

Kunde: Axalta Coating Systems

Blatt  
1/1

	Datum	Name
Bear.	01.10.14	TS
Gep.		
---	-----	
Index	Änderungsbeschreibung	Allgemeintoleranzen: DIN 7168 - m